

## Létrafokos sokcélú létra

Háromrészes alumínium sokcélú létra, amely támasztó-, toló- és állólétraként is használható a kitolható létrarészsel.

- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + A húzó- és nyomóerőt is felvevő merevítések nagy stabilitást kölcsönöznek
- + Sajtott alumíniumból profilból készült és erősítéssel ellátott száruk
- + Automatikusan reteszelő rögzítőkampók (AutoSnap rendszer)
- + Az extra széles kitémasztó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok
- + 3x12 fokos változattól a fali vezető görgők a csomag részét képezik
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)

**i** A 3 x 12 fokos változattól a kivehető létrarész csak Trigon-Traverzzel használható.

**i** Az alábbi létrák használhatók lépcsőn:  
Cikkszám 133748 – 3 x 8 fokos  
Cikkszám 133755 – 3 x 9 fokos  
Cikkszám 133762 – 3 x 10 fokos

**i** Fali vezetőgörgőkkel ellátva:  
Cikkszám 133700 – 3 x 12 fokos  
Cikkszám 133724 – 3 x 14 fokos



Fokok száma			3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
1		A max. kb.	m 6,05	6,85	7,65	9,30	10,90
		B kb.	m 4,05	4,85	5,65	7,30	8,90
		C kb.	m 5,25	6,05	6,90	8,60	10,25
		D kb.	m 5,05	5,85	6,65	8,30	9,90
2		A max. kb.	m 4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
		B kb.	m 2,40	2,95	3,45	4,55	5,60
		C kb.	m 3,80	4,40	4,95	6,05	7,20
		D kb.	m 3,65	4,20	4,70	5,80	6,85
3		A max. kb.	m 3,60	3,85	4,10	4,65	5,20
		B kb.	m 1,60	1,85	2,10	2,65	3,20
		C kb.	m 2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D kb.	m 2,30	2,55	2,80	3,35	3,90
4		A max. kb.	m 3,35	3,60	3,85	4,40	4,95
		B kb.	m 1,35	1,60	1,85	2,40	2,95
		C kb.	m 2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
		D kb.	m 2,35	2,60	2,85	3,40	3,95
5		A max. kb.	m 4,40	4,65	4,95	–	–
		B kb.	m 2,40	2,65	2,95	–	–
		C kb.	m 3,25	3,55	3,80	–	–
		D kb.	m 3,10	3,40	3,65	–	–
Alapterület kb.		m	0,97	0,97	1,25	1,25	1,40
Termék súlya kb.		kg	16,0	17,0	18,5	28,1	31,6
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24
	Hossz (L) kb.	m	2,45	2,70	3,00	3,55	4,10
Cikkszám			133748	133755	133762	133700	133724

### A Trigon-Traverz előnyei:

- + A termék minden funkciója megmarad a szabványi változást követően is.
- + A kivehető létrarészek is a szabványi előírásoknak megfelelően használhatók.
- + Nem kell feleslegesen az egész létrát mozgatni, ha csupán egy létrara van szükség.
- + Szükség esetén a régi létrák is utánszerelhetők.

**További útmutató a 9. oldalon.**

Combi System								
	3 x 8–3 x 14	3 x 8–3 x 14	3 x 8–3 x 14	3 x 8–3 x 14	3 x 8–3 x 10	3 x 8–3 x 14	3 x 8–3 x 14	3 x 8–3 x 14
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

**Tartozék:**  
 Vezető-képes lábdugó  
79. oldal



11. oldal

## „Ahol a KRAUSE, ott a biztonság!”

Tökéletes megoldás a létrafokos, kétrészes tololétránál 12 fokos magasságtól:

ÚJ

Exkluzív, Trigon-Traverz csak a KRAUSE-nál



Annak érdekében, hogy a 2 x 12, 2 x 15 és 2 x 18 fokos kétrészes tololétrákat a szabványi változást követően is a megszokott funkciókkal használhassák, kifejlesztettük Önöknek a „Trigon-Traverz” -et.

Ez a kivehető, keskeny létratagra szerelve biztosítja, hogy a létratag továbbra is különálló létraként használható legyen. A „Trigon-Traverz” a komplett létra használata közben semmilyen formában nem akadályozza Önt a munkában.



Nem kell feleslegesen mozgatni az egész létrát, ha csupán egy létratagra van szükség.

➔ Nagyfokú ergonómia minden felhasználó számára

11



**i** Alsó kitémasztás nélkül az ilyen típusú létrák 3 m-es hosszúság felett nem használhatóak az új EN 131 1:2015 szabvány szerint.



A „Trigon-Traverz” elérhető a régebbi létrák utánszereléséhez is.