

Tartályautó létra



Biztos hozzáférés a tartálykocsik karbantartásához, feltöltéséhez vagy tisztításához.

- Használati terület: Élelemiszeripar, kémiai és petrokémiai ipar és kötőtpályás járművek.
- Kényelmes magasságállítás 280 mm-es rászterben kétrészes tolólétrával és drótkötélcslőrlővel.
- Feljutás 30 mm mély húzott alumínium profilú létrafokokon.
- Lehetséges dobogómagasságok 2770 mm-től 4100 mm-ig.
- Mindkét oldalon kapaszkodó a tolólétrán a maximális biztonságért a feljutáshoz.
- A korlát választható kerek vagy szögletes kivitelben.
- Könnyen kézzel eltolható a futóműnek köszönhetően két fix és két önbeálló kerékkel.
- Igény szerint különböző futóműváltozatok választhatók.
- Opcionálisan 600 mm széles dobogóval három különböző hosszúságban.
- Járólap bevonat: Bordázott alumínium.



Fellépő járólap két bolygó kerékkel



Magasság állítása kívül elhelyezkedő drótkötélcslőrlővel



Kétoldali kapaszkodó a feljárónál



Magasság állítása 280 mm-es lépésekben

Tartályautó létra

A tartályautó létra felszerelési lehetőségeinek áttekintése:

Bázismodul létra:

- Drótkötélcsőrlővel magasságban állítható létra, kétrészes, támasztórésszel és kétoldali kapaszkodóval.

Függőleges magasság, kb. mm	behúzva/kítolva
	2770 / 4100
Rendelési sz.	591000

Kötelező modul korlát:

Választási lehetőség két változat közül:

- Korlát, kör alakú, Ø 1500 mm.
- Korlát, négyszög alakú, 1300× 2250 mm.

Korlát, kör alakú, kb. Ø 1500 mm.	Rendelési sz.	591004
Korlát, négyszög alakú , kb. 1300× 2250 mm.	Rendelési sz.	591005

Kötelező modul futómű:

Választási lehetőség két tolófogantyús változat közül:

- Standard futómű fix gerendával. Mozgatható két bolygó és két fékezhető fix kerékkel.
- Futómű kihúzható és orsózható gerendával (állíthatóság 200 mm) az optimális beállításért és a talaj egyenetlenségeinek kiküszöbölésére. Mozgatható két bolygó és két fékezhető fix kerékkel.

Standard futómű		
Méreték kb. 2370 × 2333 mm	Rendelési sz.	591010
Futómű, kihúzható, állítható magasságú keresztgerendával		
Méreték, behúzva 1270 × 2311 mm, Méreték, kítolva 2457 × 2311 mm	Rendelési sz.	591011

Opcionális modulok:

- Három különböző hosszúságú dobogó közül lehet választani: 300 mm, 600 mm és 800 mm.
- 600 mm-es dobogóhossztól dupla ejtősorompós dobogókorlát szerelhető fel.
- Elektromosságot levezető kivitel opcionálisan rendelhető.

Opcionális modul alumínium járólap, bordázott

Az alábbi hosszúságú dobogókhoz, mm-ben	300	600	800
Rendelési sz.	591020	591021	591022

Opcionális modul ejtősorompós dobogókorlát

Ejtősorompós dobogókorlát, dobogó hossza x 600 mm	Rendelési sz.	591006
---	---------------	--------

Elektromosságot levezető opcionális modul

Rendelési sz.	591030
---------------	--------

