

Létrafokos tolólétra, kétrészes

Rendkívül stabil kétrészes alumínium tolólétra professzionális használatra.

- + A szárát körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampók (AutoSnap System) a biztonságos szállítást szolgálják
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A létra részei külön is használhatók
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + A 2x12 fokos változattól a tolórész az új Trigon-Traverzrel rendelkezik.

i A 2 x 9 fokos változat az új EN 131 1:2015 szabványnak megfelelően csak kitémasztóval használható.
A 2 x 12 fokos változattól a fenti szabványnak megfelelően csak kitémasztóval használható, a kivehető belső létrarész pedig csak Trigon-Traverzrel.



Fokok száma		2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18	
1 + 3	A max. kb.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B kb.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C kb.	m	4,35	6,05	7,75	9,15
	D kb.	m	4,20	5,85	7,45	8,80
2 + 4	A max. kb.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B kb.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C kb.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
	D kb.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Alapterület kb.	m	0,87	0,97	1,12	1,25	
Termék súlya kb.	kg	9,8	15,0	19,6	27,2	
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,43	0,43	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,12	0,14	0,14	0,18
	Hossz (L) kb.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám		133274	133304	133328	133359	

A Trigon-Traverz előnyei:

- + A termék minden funkciója megmarad a szabványi változást követően is.
- + A kivehető létrtagok is a szabványi előírásoknak megfelelően használhatók.
- + Nem kell feleslegesen az egész létrát mozgatni, ha csupán egy létragra van szükség.
- + Szükség esetén a régi létrák is utánszerelhetők.

További útmutató a 9. oldalon.

Combi System								
78. oldal	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9-2x18
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

Tartozék:
Vezető-képes lábdugó
79. oldal



11. oldal

„Ahol a KRAUSE, ott a biztonság!”

Tökéletes megoldás a létrafokos, kétrészes tolólétránál 12 fokos magasságtól:

ÚJ Exkluzív, Trigon-Traverz csak a KRAUSE-nál



Annak érdekében, hogy a 2 x 12, 2 x 15 és 2 x 18 fokos kétrészes tolólétrákat a szabványi változást követően is a megszokott funkciókkal használhassák, kifejlesztettük Önöknek a „Trigon-Traverz” -et.

Ez a kivehető, keskeny létratagra szerelve biztosítja, hogy a létratag továbbra is különálló létraként használható legyen. A „Trigon-Traverz” a komplett létra használata közben semmilyen formában nem akadályozza Önt a munkában.



Nem kell feleslegesen mozgatni az egész létrát, ha csupán egy létratagra van szükség.

➔ Nagyfokú ergonómia minden felhasználó számára



i Alsó kitémasztás nélkül az ilyen típusú létrák 3 m-es hosszúság felett nem használhatóak az új EN 131 1:2015 szabvány szerint.



A „Trigon-Traverz” elérhető a régebbi létrák utánszereléséhez is.